

Масло моторное дизельное М-10В2

Моторное масло, разработанное для использования в безнаддувных и среднефорсированных дизельных двигателях автомобилей и тракторов в летний период.

Производится на основе минеральных базовых масел с добавлением сбалансированного пакета присадок, обеспечивающих стабильную работу двигателя, хорошую моющую способность, защиту от износа и надёжную смазку при высоких температурах.

Основные особенности:

- ▶ Эффективно очищает цилиндро-поршневую группу, обеспечивая её длительную и стабильную работу, а также способствует увеличению межремонтного пробега двигателя.
- ▶ Снижает интенсивность образования нагара, минимизируя риск преждевременного выхода техники из строя и простоев в работе.
- ▶ Отличается низкой испаряемостью и минимальным расходом на угар, что позволяет двигателю уверенно функционировать даже при высоких рабочих температурах.

Применение:

Рекомендовано для безнаддувных и среднефорсированных дизельных двигателей авто-тракторной техники, для использования в летний период эксплуатации, для двигателей, требующих масел класса API CB и более ранних спецификаций.

Спецификация:

ГОСТ 8581-2021



Масло моторное дизельное М-10В2

Наименование показателя	Метод испытания	М-10В2
Плотность при 20 °С, кг/м ³	ГОСТ 3900-85	897
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с,	ГОСТ 33-2016	11
Индекс вязкости	ГОСТ 25371-2018	95
Щелочное число	ГОСТ 11362	4,5
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333-2014	226
Температура застывания, °С,	ГОСТ 20287-91	-17

ООО ТК «Армада»

450045, РФ, Республика Башкортостан,
г. Уфа, ул. Парижской Коммуны, 47, офис 1
E-mail: tk-ufa@bk.ru,
<http://www.armadatk.ru>

