

Armada Marine LCSE

Armada Marine LCSE — высококачественные судовые масла, содержащие значительное количество щелочных присадок и содержание серы. Разработаны специально для использования в нагруженных низкооборотных крейцкопфных судовых двигателях, работающих на тяжелых сортах топлива с высоким содержанием серы.

Основные особенности линейки масел Armada Marine LCSE:

- ▶ Высокая содержание щелочных присадок. Обеспечивает дополнительные свойства в области нейтрализации кислотных продуктов сгорания и защиты двигателя от коррозии и износа.
- ▶ Стабильность при эксплуатации с тяжелыми сортами топлива. Эффективно функционируют при эксплуатации на тяжелых сортах топлива с высоким содержанием серы, обеспечивая надежную смазку и защиту двигателя.

Применение:

Масла **Armada Marine LCSE** идеально подходят для смазывания нового поколения высоконагруженных, экономичных низкооборотных судовых двигателей с удлинённым ходом, работающих при повышенных давлениях и температурах.

Спецификация:

MAN Diesel & Turbo • Winterthur Gas & Diesel (WARTSILA) • Japan Engine Corporation (MHI)





Armada Marine LCSE

Наименование показателя	Armada Marine LCSE		
	40/50	50/50	70/50
Вязкость кинематическая при 100 °С, сСт (мм ² /с)	20	20,3	20,6
Индекс вязкости	102	100	98
Температура вспышки в открытом тигле, °С	252	252	257
Температура застывания, °С,	-15	-15	-15
Щелочное число, мг КОН на 1 г	40	51	66
Плотность при 20 °С, кг/м ³	917	920	927
Массовая доля сульфатной золы, %	3,1	4,5	5,9
Эмульгируемость с водой, см ³	0,1	0,2	0,2

ООО ТК «Армада»

450045, РФ, Республика Башкортостан,
г. Уфа, ул. Парижской Коммуны, 47, офис 1
E-mail: tk-ufa@bk.ru,
<http://www.armadatk.ru>

