

Масло моторное для дизельных двигателей M-14B2

Моторное масло разработано для смазки двух- и четырёхтактных дизельных двигателей тепловозов, судов и стационарных установок, работающих на дистиллятных видах топлива с содержанием серы до 0,5 % по массе, а также для использования в двигателях карьерных автосамосвалов.

Основой масла являются высококачественные минеральные базовые масла, обогащённые сбалансированным пакетом присадок, которые обеспечивают стабильную работу двигателя, надёжную защиту от износа и сохранение чистоты внутренних поверхностей в течение всего срока эксплуатации.

Основные особенности:

- ▶ Обладает хорошими моющими свойствами, малой испаряемостью и незначительными потерями на угар, обеспечивая экономию средств на запчасти и смазочный материал.
- ▶ Стабильно при высоких температурах, защищая детали двигателя от образования отложений.

Применение:

Подходит для двух- и четырёхтактных дизелей в составе тепловозов, судов и стационарных агрегатов, а также для силовых установок карьерных самосвалов, где предъявляются требования к маслам по API CB или устаревшим классификациям.

Спецификация:

ГОСТ 12337-2021



Масло моторное для дизельных двигателей М-14В2

Наименование показателя	Метод испытания	М-14В2
Плотность при 20 °С, кг/м ³	ГОСТ 3900-85	907
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с,	ГОСТ 33-2016	14
Индекс вязкости	ГОСТ 25371-2018	90
Щелочное число	ГОСТ 11362	5,5
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333-2014	235
Температура застывания, °С,	ГОСТ 20287-91	-22

ООО ТК «Армада»

450045, РФ, Республика Башкортостан,
г. Уфа, ул. Парижской Коммуны, 47, офис 1
E-mail: tk-ufa@bk.ru,
<http://www.armadatk.ru>

