

Масло трансмиссионное ТЭП-15

Минеральное трансмиссионное масло разработано на основе высококачественных базовых масел с добавлением специализированных присадок, улучшающих противоизносные характеристики и обеспечивающих стабильную работу при низких температурах. Благодаря сбалансированному составу масло сохраняет текучесть в холодное время года и надёжно защищает детали передач при запуске и в режиме нагрузки.

Основные особенности:

- ▶ Надёжная защита от износа — обеспечивает длительный срок службы узлов трансмиссии при средних и повышенных нагрузках, характерных для сельхозработ.
- ▶ Высокая стойкость к окислению — масло сохраняет свои эксплуатационные свойства на протяжении всего срока службы, не теряя вязкостно-температурных характеристик и не образуя значительных отложений.

Применение:

- ▶ Масло рекомендовано для использования в цилиндрических, конических и спирально-конических передачах тракторов, комбайнов и другой сельскохозяйственной техники. Также подходит для различных промышленных механизмов, где требуется смазка класса API GL-2.
- ▶ Предназначено для всесезонной эксплуатации в условиях умеренного климата, включая регионы с температурными колебаниями от минусовых до умеренно высоких значений.

Спецификация:

ГОСТ 23652-79



Масло трансмиссионное ТЭП-15

Наименование показателя	Метод испытания	ТЭП-15
Плотность при 20 °С, кг/м ³	ГОСТ 3900-85	915
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с,	ГОСТ 33-2016	15
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333-2014	212
Температура застывания, °С,	ГОСТ 20287-91	-20

ООО ТК «Армада»

450045, РФ, Республика Башкортостан,
г. Уфа, ул. Парижской Коммуны, 47, офис 1
E-mail: tk-ufa@bk.ru,
<http://www.armadatk.ru>

